



40hp Supreme



Za odmor, užitak ili komercijalni rad, uzbudljivi model 40hp pruža veliku snagu u laganom kućištu savršenih dimenzija.

Najnovije brodske tehnologije tvrtke Yamaha, koje obuhvaćaju revolucionarne izglede motora i genijalne sustave usisa i ispuha, ugrađene su u model 40hp. Nenadmašnu učinkovitost osiguravaju mikro-računalne kontrole koje nadziru svaki aspekt performansi motora, od smjese goriva i učinkovitosti sagorijevanja do održavanja.

Prilikom razvoja motora tvrtka Yamaha usredotočena je na tehnologije čistog sagorijevanja koje pomažu u očuvanju okoliša, pritom ne narušavajući snagu, performanse niti iskoristivost.



-
-
-
- Yamahina idealna zaštita protiv korozije (YDC-30)
-
-
-
-

Pružajući nenadmašno višenamjensko korištenje, lagani model 40hp može pokretati širok raspon plovila pa je jednako koristan za rad kod kuće ili kada želite iskusiti svjež zrak i zabavu na brodu ili uživati u sportovima na vodi. Zapravo, model 40hp je najlaganiji, najsnažniji 4-taktni model u svojoj klasi.

Kako bi se osigurale ekološki prihvatljivije performanse, maksimalna učinkovitost potrošnje goriva i lako pokretanje, snažni 16-ventilni SOHC motor ima sustav EFI (elektronsko ubrizgavanje goriva) i jedinstveni sustav PrimeStart™ tvrtke Yamaha. Kompatibilnost s digitalnim mrežnim mjeračima pruža i preciznu kontrolu.

Osim toga, elegantan je i moderan – vaš 40hp sigurno će privlačiti poglede divljenja i onih plove s vama i onih koji su na obali.



40hp Supreme



40hp Supreme

Engine

Tip agregata	4-takta
Zapremina	996 cm ³
Broj cilindara/Konfiguracija	4 cyl./redni, 16-ventilaSOHC
Provrt x hod	65.0 mm x 75.0 mm
Snaga na propeleru pri srednjem br/okr	29.4 kW / 5,800 okr/min
Maksimalan br/okr	5,300 - 6,300 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Fuel Induction System	EFI
Sustav paljenja	TCI/Microračunalo
Sustav pokretanja	Električno s "Prime Start" sustavom
Prijenosni omjer	12:28

Dimensions

Preporučena visina krmenog zrcala	L508mm
Kapacitet spremnika goriva	opcija
Kapacitet posude za ulje	1.9Litara
Težina s propelerom	119 kg

Additional Features

Kontrola	N/A
Trim & Tilt	Snaga trima & Nagib
Imobilizator	YCOP optional
Upravljanje	Daljinska komanda
Kontrole gasa i mjenjača	Daljinska komanda
Broj opcija propelera	23
Napomena	Podaci o snazi (kW) zasnivaju se na normi ICOMIA 28 mjereno na osovini propelera



40hp Supreme