



Brzina tame

Nakon što je prije gotovo deset godina prvi put predstavljen model MT, na ulicu je donio potpuno nove emocije u vožnji. Budući da je na svakom modelu MT jasna usredotočenost na okretni moment, agilnost i osjećaj. Uz sirovi i beskompromisni stil, vrhunsku završnu obradu i najnevjerojatniju tehnologiju, MT-10 SP sljedeći je korak u razvoju i podiže iskustvo vožnje modela iz assortimenta Hyper Naked na posve novu razinu.

Trenutačno u kategoriji Hyper Naked na svjetlo dana izlaze neki od najradikalnijih dizajna i najekstremnijih tehnologija. Uz kompaktni sklop prednjeg svjetla i redizajniran oklop, MT-10 SP prikazuje brutalan i agresivan izgled koji naglašava njegovu mehaničku snagu i funkcionalnost. Posebno fino ugođeni usis i ispuh prenose senzacionalnu zvučnu podlogu.

Nijedan drugi ogoljeni sportski model ne može se mjeriti s njegovim zadržavajućim specifikacijama. Opremljen cijelokupnim paketom elektroničke tehnologije kojom upravlja vozač, agregat neravnomjernog rasporeda paljenja zapremnine 998 ccm, izведен iz modela R1, pruža apsolutno nevjerojatne performanse širokog raspona...



- Druga generacija elektroničkog ovjesa marke Öhlins
- Trodijelni pokrov donjeg dijela
- Opletene cijevi kočnice
- Posebna boja Icon Performance
- Radijalni glavni cilindar marke Brembo
- Agregat CP4 zapremnine 998 ccm koji udovoljava standardu EU5
- Sustav gasa APSG s mogućnošću odabira načina rada PWR-a
- Ispušni sustav od titana
- Sustav brzog mijenjanja (QSS, engl. Quick Shift System) u više i niže brzine
- IMU sa 6 osi s potpunim kompletom pomoći za vozača
- TFT mjerač od 4,2 " s odabirom Načina vožnje
- Tempomat i limitator brzine

Brzina tame

prilagodljivosti koji vam omogućuje da ovaj motocikl učinite jedinstvenim. Poluaktivni električni ovjes marke Öhlins potpuno je promijenio pravila igre. Jeste li spremni za budućnost linije Hyper Naked?

MT-10 SP sljedeći je korak u razvoju i spreman je uvesti vas u vrhunsko iskustvo vožnje. Obnovljen agregat CP4 udovoljava normi EU5 i najsnažniji je u liniji Hyper Naked. Radikalno novi poluaktivni električni ovjes i tehnološki napredna pomagala za vozača predstavljaju početak uzbudljivog novog razdoblja potpunog izostanka mehaničke povezanosti ručice i leptira gasa.

Ovaj brutalan i prepoznatljiv ogoljeni sportski motocikl, prvi je motocikl na svijetu opremljen potpuno novim električni kontroliranim ovjesom sa 6 načina rada marke Öhlins, koji ima klipni razvodni ventil. U poluaktivnom načinu rada sila prigušivanja automatski se prilagođuje uvjetima vožnje, dajući najveći stupanj preciznosti podvozja pri kočenju, ubrzaju i skretanju.

Kako biste u potpunosti iskoristili povećanu snagu i okretni moment aggregata zapremnine 998 ccm, postoji 6-osna jedinica za mjerjenje inercije (IMU, engl. Inertial Measurement Unit) koja kontrolira vuču, proklizavanje, podizanje prednjeg kotača, kočenje motorom i snagu kočenja. Ekskluzivna oprema modela MT-10 SP obuhvaća trosjedni donji pokrov i opletene kočne cijevi – a uz dinamičnu boju Icon Performance i vrhunsku završnu obradu, ovaj MT-10 SP ima sve.



Druga generacija elektroničkog ovjesa marke Öhlins

MT-10 SP sljedeći je korak u razvoju i prvi je motocikl na svijetu opremljen radikalnim novim elektronički kontroliranim ovjesom marke Öhlins, koji ima klipni razvodni ventil. Pružajući mnogo širi raspon preciznije kontroliranih postavki, ovaj inovativni sustav pruža odabir između tri poluaktivna i tri ručna načina rada koji pružaju veći stupanj kontrole za najuzbudljivije iskustvo vožnje iznimnih performansi.



Trodijelni pokrov donjeg dijela

Još jedna od ekskluzivnih značajki novog modela MT-10 SP lagani je trodijelni pokrov donjeg dijela koji daje motociklu otmjeniji i agresivniji sportski izgled te usmjerava zrak prema hladnjaku ulja za dosljedne radne temperature.



Opletene cijevi kočnice

Motocikli iznimnih performansi trebaju kočnice iznimnih performansi, a radijalno postavljene prednje čeljusti i stražnja čeljust imaju opletene kočne cijevi koje zadržavaju osjećaj i učinkovitost pod najekstremnijim tlakovima.



Posebna boja Icon Performance

Jedinstvene specifikacije modela MT-10 SP vodeće su u klasi i naglašene ekskluzivnom bojom Icon Performance nadahnutom dizajnom na trkaćem motociklu R1M.



Radijalni glavni cilindar marke Brembo

S pomoću sustava izvedenog iz modela R1 koji ima dvostrukе plutajuće diskove promjera 320 mm i radijalno postavljene čeljusti s 4 klipa, MT-10 SP opremljen je najsofisticiranim kočnim paketom ugrađenim u sve Yamahe iz redovitog proizvodnog programa. Novi model koristi novi radijalni glavni cilindar prednje kočnice marke Brembo za još precizniji osjećaj i kontrolu, pružajući vam vrhunsku učinkovitost zaustavljanja.



Agregat CP4 zapremljene 998 ccm koji udovoljava standardu EU5

Ništa se ne može mjeriti s uzbuđenjem koje pruža snažniji agregat CP4 modela MT-10 SP, zapremljene 998 ccm, koji udovoljava standardu EU5. Dizajn tehnologije neravnomjernog rasporeda paljenja daje mu jedinstveni neravnomjerni redoslijed paljenja koji isporučuje senzacionalni okretni moment za izvanredno ubrzanje – a najnoviji motocikl ima fino ugođeni sustav usisa s većim usisnim kanalima i rešetkama za pojačavanje akustike postavljenima na spremniku goriva, koje proizvode duboku tutnjavu za doživljaj pri kojem vam zakretanjem gasa kralješnicom prolaze trnci.

Agregat

| | |
|---------------------------|---|
| Tip agregata | EURO5;4-takta;Hlađenje tekućinom;4-cilindarski;DOHC |
| Zapremina | 998 cc |
| Provrt x hod | 79,0 mm × 50,9 mm |
| Omjer kompresije | 12,0:1 |
| Maksimalna snaga | 122,0 kW (165,9 PS) pri 11500 o/min |
| Maksimalan okretni moment | 112,0 Nm (11,4 kg-m) pri 9000 o/min |
| Sustav podmazivanja | Mokri karter |
| Tip kvačila | Mokro;Višestruki diskovi |
| Sustav paljenja | TCI |
| Sustav pokretanja | Električno |
| Sustav prijenosa | Stalan otvor;6-brzinski |
| Završni prijenos | Lanac |
| Fuel consumption | 6,83 l / 100 km |
| CO2 emission | 159 g/km |

Šasija

| | |
|------------------------|--|
| Okvir | Dijamant |
| Kut prednje vilice | 24° |
| Predtrag | 102 mm |
| Sustav ovjesa sprijeda | Teleskopska vilica |
| Sustav ovjesa straga | (link ovjes);Njihajuća ruka |
| Hod ovjesa sprijeda | 120 mm |
| Hod ovjesa straga | 120 mm |
| Prednja kočnica | Hidraulička dvostruka disk kočnica Ø 320mm |
| Stražnja kočnica | Hidraulička jednostruka disk kočnica Ø 220mm |
| Prednja guma | 120/70ZR17M/C (58W) bez unutarnje gume |
| Stražnja guma | 190/55ZR17M/C (75W) bez unutarnje gume |

Dimenzije

| | |
|---|---------|
| Ukupna dužina | 2100 mm |
| Ukupna širina | 800 mm |
| Ukupna visina | 1165 mm |
| Visina sjedala | 835 mm |
| Međuosovinski razmak | 1405 mm |
| Minimalna udaljenost od tla | 135 mm |
| Težina (s punim spremnikom ulja i goriva) | 214 kg |
| Kapacitet spremnika goriva | 17 l |
| Kapacitet spremnika za ulje | 4,90 l |



MT-10 SP

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.