



Tama je sljedeća razina.

Čak i kada stoji, agresivno stilizirani novi MT-125 ima ozbiljan stav. Nova svjetla s dvostrukim lećama daju ovom laganom "hyper naked" motoru najzastrašujući pogled u klasi. Snažna karoserija izgleda spremna za napad u bilo kojem trenutku.

Čim krenete, iznenadit će vas njegove performanse. Novi visokotehnološki četverotaktni motor od 125 kubika odlikuje se Yamahinim ekskluzivnim VVA sustavom za pojačavanje okretnog momenta koji pruža impresivan odaziv na niskim okretajima i uzbudljive vrhunske performanse u visokom režimu okretaja motora.

Opremljen novim Deltabox okvirom, kao i širom stražnjom gumom presjeka 140 mm, "USD" vilicama promjera 41mm, A&S spojkom, najsuvremenijim LCD instrumentima i potpunom LED rasvjetom, MT-125 kombinira sofisticiranu tehnologiju s radikalnim stilom.



- Novi motor od 125 cm³ s promjenjivim razvodom ventila
- Moderan i agresivan novi dizajn
- Dvostruka pozicijska svjetla, LED prednje svjetlo
- „Anti-hopping” spojka (A&S)
- Sportski Deltabox okvir i aluminijska stražnja vilica
- Prednje vilice visoke specifikacije
- Široka stražnja guma presjeka 140 mm
- Radijalna prednja kočnica
- Prednja disk kočnica velikog promjera od 292 mm
- Sofisticirani LCD instrumenti



Snažan novi motor od 125ccm s VVA sustavom

MT-125, sofisticirani novi vođeno hlađeni motor s 4 ventila opremljen Yamahinim ekskluzivnim sustavom varijabilnog aktiviranja ventila (VVA) sa dvije bregaste osovine. Ova ekskluzivna tehnologija preuzeta iz modela YZF-R125 omogućava visokotehnoškom motoru da pruža izvanredne vrhunske performanse zajedno s puno okretnog momenta što MT-125 čini jednim od najsnažnijim u klasi.



Moderan i agresivan novi dizajn

Na novi još dinamičniji izgled snažno utječu veći MT modeli. Jedinstven stil, kompaktan spremnik za gorivo i kratak rep naglašavaju agresivan stav motora - i sa svojim dinamičnijim položajem za vožnju bolje se pripremite za najuzbudljiviju vožnju u klasi!



Novi prednji kraj s 2 "oka"

Nijedan drugi motor u klasi ne dolazi s stavom i karakterom kao MT-125. Novi agresivni prednji kraj s dva pozicijska svjetla. Ultra kompaktno LED prednje svjetlo omogućuje Vam da vidite i budete viđeni.



„Anti-hopping“ spojka (A&S)

Novi MT-125 opremljen je "anti hopping" kvačilom, sa super laganim osjećajem na ručici koji omogućava lakšu promjenu brzina. Uz to što zahtijeva manje fizičkog unosa od strane vozača, A&S spojka čini niže mijenjanje stupnjeva prijenosa još lakšim i pomaže u sprječavanju proklizavanja stražnjeg kotača - što vam omogućava veću kontrolu nad motociklom.



Sportski Deltabox okvir i aluminijska stražnja vilica

Okvir Deltabox-a izveden od YZF-R125 modela i aluminijska stražnja vilica pružaju lako i sportsko upravljanje, kao i impresivnu udobnost pri većim brzinama. Geometrija okvira optimizirana je za postizanje bolje raspodjele težine i dinamičnog položaja vožnje.



Prednje vilice promjera 41mm

Vrhunske "USD" vilice promjera 41mm pružaju izvrsno upravljanje u raznim uvjetima vožnje, a nude 130 mm glatkog i prilagodljivog hoda za udobnu vožnju.

Agregat

Tip agregata	Jednocilindričan;4-takta;hlađenje tekućinom;SOHC;4-ventila
Zapremina	124.7cc
Provrt x hod	52.0 mm x 58.6 mm
Omjer kompresije	11.2 : 1
Maksimalna snaga	11.0kW (15.0KS) @ 9,000 okr/min
Maksimalan okretni moment	11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro;Višestruki diskovi
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor;6-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Fuel consumption	2.13l/100km
CO2 emission	49g/km
Rasplinjač	Elektronično ubrizgavanje goriva

Šasija

Okvir	Čelični Deltabox
Kut prednje vilice	26°
Predtrag	95mm
Sustav ovjesa sprijeda	USD teleskopske vilice, Ø41mm
Sustav ovjesa straga	Njihajuća ruka
Hod ovjesa sprijeda	130 mm
Hod ovjesa straga	114 mm
Prednja kočnica	Hidraulični disk, Ø292 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični disk, Ø220 mm
Prednja guma	100/80-17 M/C 52S
Stražnja guma	140/70-17 M/C 66S

Dimenzije

Ukupna dužina	1,960 mm
Ukupna širina	800 mm
Ukupna visina	1,065 mm
Visina sjedala	810 mm
Međuosovinski razmak	1,325 mm
Minimalna udaljenost od tla	140 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	140 kg
Kapacitet spremnika goriva	10Litara
Kapacitet spremnika za ulje	1.05Litara

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči i zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju te poštivanje drugih vozača i okoliša. Na slikama u ovoj brošuri prikazani su profesionalni vozači koji se voze u kontroliranim uvjetima. Specifikacije i izgled Yamahinih proizvoda koji su ovdje prikazani podložni su promjenama bez prethodne obavijesti, ovisno o zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se lokalnom distributeru tvrtke Yamaha.