





<b>Agregat</b>	
Tip agregata	hlađenje tekućinom;4-takta;4-ventila;DOHC
Zapremina	250cc
Provrt x hod	77.0 mm x 53.6 mm
Omjer kompresije	13.8 : 1
Maksimalna snaga	kW (KS) @ okr/min
Verzija sa smanjenom snagom	kW (KS) @ okr/min
Maksimalan okretni moment	Nm @ okr/min
Sustav podmazivanja	Mokri karter
Tip kvačila	Mokro;Višestruki diskovi
Sustav paljenja	TCI
Sustav pokretanja	Električno
Sustav prijenosa	Stalan otvor;5-brzinski
Završni prijenos	Lanac
Fuel consumption	-
CO2 emission	-
Rasplinjač	
<b>Šasija</b>	
Okvir	Dvostruke grede
Hod ovjesa sprijeda	310 mm
Kut prednje vilice	27°1
Predtrag	119mm
Sustav ovjesa sprijeda	USD teleskopske vilice
Sustav ovjesa straga	Mono-amortizer
Hod ovjesa straga	315 mm
Prednja kočnica	Hidraulični disk, Ø270 mm
Stražnja kočnica	Hidraulični disk, Ø245 mm
Prednja guma	80/100 - 21 51M
Stražnja guma	100/90 - 19 57M
Napomena	
Track	
<b>Dimenzije</b>	
Ukupna dužina	2175 mm
Ukupna širina	825 mm
Ukupna visina	1285 mm
Visina sjedala	970 mm
Međuosovinski razmak	1475 mm
Minimalna udaljenost od tla	335 mm
Težina (s punim spremnikom ulja i goriva)	106 kg
Kapacitet spremnika goriva	6.2L
Kapacitet spremnika za ulje	0.95L
Napomena	

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči te zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju i poštivanje drugih vozača. Fotografije prikazane u ovoj brošuri prikazuju profesionalne vozače u kontroliranim uvjetima. Specifikacije Yamaha proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave i mogu se razlikovati u skladu sa zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se svom Yamaha trgovcu.