



Preuzmite kontrolu nad vremenom

Moderan i praktičan model Xenter 125 dizajniran je za jednostavno kretanje kroz grad. Uspravan položaj vožnje i prostrana podnica za noge jamče opušteno putovanje dok kotači velikog promjera osiguravaju pouzdanu vožnju.

Dvostruka prednja svjetla i LED stražnje svjetlo pridonose stilu – sadrži adekvatno mjesto za prtljagu. A za živahne performanse uz veliku ekonomičnost modela Xenter pobrinuo se pouzdan i ekonomičan 4-taktni agregat s 4 ventila

Sustav Unified Braking System osigurava glatko zaustavljanje, a zahvaljujući monocross ovjesu i prošivenom dvostrukom sjedalu, poznati Xenter 125 jedan je od najudobnijih modela na području urbanih skutera.



- Elegantno i moderno urbano prijevozno sredstvo s kotačima velikog promjera
- Udobno prošiveno sjedalo
- Dvostruka prednja svjetla i LED stražnje svjetlo
- Lagani aluminijski kotači od 16 inča s 5 krakova
- Napredan monocross stražnji ovjes
- Teleskopske prednje vilice ugladenog rada
- Unified Braking System
- Prednja disk kočnica od 267 mm te stražnji bubanj od 150 mm
- Udobna i prostrana ravna podnica
- Profinjeni LED instrumenti
- Izdašno spremište poboljšane završne obrade
- Ekonomičan 4-taktni motor zapremnine 125 ccm sukladan s



Moderno gradsko prijevozno sredstvo

Budući da kotači velikog promjera osiguravaju ugladenu vožnju po neravnim površinama, Xenter je savršeno prilagođen gradskom načinu života. S privlačnim stilom, ovaj moderan gradski skuter pruža vam mogućnost preuzimanja kontrole nad svojim pretrpanim rasporedom. Opremljen snažnim dvostrukim prednjim svjetlima i LED stražnjim svjetlima, Xenter 125 uklapa se u suvremeni stil svakodnevnog praktičnošću.



Udoban, prostran i praktičan

Iznimno ravno podnica za noge i gotovo pa ravna ploča ispred vozačevih nogu osiguravaju opušteni položaj za vožnju dok visokokvalitetno prošiveno sjedalo jamči dodatnu udobnost u vožnji. Zahvaljujući prostranom spremištu za kacige ispod sjedala te pretincu za odlaganje predmeta, kuki za pričvršćenje torbi te stražnjem nosaču prtljage osigurano je dovoljno mjesta za prijevoz potrebnih stvari.



16-inčni kotači velikog promjera s 5 krakova

Osim što pridonose elegantnom izgledu, lagani 16-inčni kotači modela Xenter 125 dizajnirani su za udobnu i stabilnu vožnju po neravnim podlogama. Izrađeni od lake legure, kotači s 5 krakova opremljeni su prednjom gumom širine 100 mm te stražnjom gumom širine 120 mm za izvanredan grip i otpornost na habanje.



Napredan monocross stražnji ovjes

Razvijen prema dizajnu vrhunskog skutera Yamaha TMAX, napredan monocross stražnji ovjes s jednim amortizerom osigurava ugladenu vožnju po neravnim gradskim ulicama. Zajedno s teleskopskim prednjim vilicama te kotačima velikog promjera od 16 inča, Xenter 125 je izrađen za pružanje ugladene i pouzdane vožnje u svakom trenutku.



4-taktni motor od 125 ccm hlađen tekućinom sukladan s normom EU4

Za snažno ubrzanje od točke kretanja Xenter 125 je opremljen moćnim 4-taktnim agregatom od 125 ccm s 4 ventila hlađen tekućinom. Učinkovit sustav ubrizgavanja osigurava dobru ekonomičnost i niske razine emisija – a za udobnu vožnju kompaktna pogonska grupa opremljena je protuvibracijskim sustavom za ugladniji i tiši rad



Unified Braking System

Snažno i učinkovito kočenje osiguravaju prednja disk kočnica velikog promjera od 267 mm te stražnji bubanj promjera 150 mm. A za pouzdani rad i glatka zaustavljanja, ovaj moderni skuter s kotačima velikog promjera opremljen je i Unified Braking System sustavom.

| Agregat | |
|-----------------------------|--|
| Tip agregata | Jednocilindričan;4-takta;hlađenje tekućinom;SOHC;4-ventila |
| Zapremina | 125cc |
| Provrt x hod | 52.0 mm x 58.7 mm |
| Omjer kompresije | 11.0 : 1 |
| Maksimalna snaga | 9.2 kW @ 7,500 okr/min |
| Maksimalan okretni moment | 11.9 Nm @ 7,250 okr/min |
| Sustav podmazivanja | Mokri karter |
| Napajanje gorivom | Ubrizgavanje goriva |
| Sustav paljenja | TCI |
| Sustav pokretanja | Električno |
| Sustav prijenosa | Automatski s V-remenom |
| Fuel consumption | |
| CO2 emission | |
| Šasija | |
| Sustav ovjesa sprijeda | Teleskopske vilice |
| Hod ovjesa sprijeda | 100 mm |
| Sustav ovjesa straga | Njihajuća ruka |
| Hod ovjesa straga | 92 mm |
| Prednja kočnica | Hidraulični disk, Ø267 mm |
| Stražnja kočnica | bubanj, Ø150 mm |
| Prednja guma | 100/80-16 |
| Stražnja guma | 120/80-16 |
| Dimenzije | |
| Ukupna dužina | 1,990 mm |
| Ukupna širina | 690 mm |
| Ukupna visina | 1,135 mm |
| Visina sjedala | 785 mm |
| Međuosovinski razmak | 1,385 mm |
| Minimalna udaljenost od tla | 140 mm |
| Ukupna težina | 142kg |
| Kapacitet spremnika goriva | 8L |

Uvijek nosite kacigu, zaštitu za oči te zaštitnu odjeću. Yamaha preporuča sigurnu vožnju i poštivanje drugih vozača. Specifikacije Yamaha proizvoda predmet su promjene bez prethodne najave i mogu se razlikovati u skladu sa zahtjevima i uvjetima. Za više informacija obratite se svom Yamaha trgovcu.